DEPRO MATEX®

PEINTURE ACRYLIQUE MATE GARNISSANTE

Extérieur-Intérieur

Avant

LES PEINTURES



Après

IDENTIFICATION

Peinture acrylique mate garnissante pour la protection et la décoration en extérieur des maçonneries et en intérieur des murs et plafonds.
Nature : Copolymères styrènes acryliques **en dispersion aqueuse.**

DESTINATIONS

S'emploie pour tous travaux, et spécialement pour la protection murale, façades, crépis, béton, fibro ciment où l'on désire une finition durable.
Masque le faïençage sur les revêtements existants.
Insaponifiable, peut s'appliquer directement sur des enduits de ciment.
Sans solvant ni nuisance olfactive, permet de travailler en intérieur dans des locaux fermés ou peu ventilés.

AVANTAGES

- Insaponifiable, excellente tenue sur fonds alcalins.
- Hydrofuge, excellente perméance à la vapeur d'eau.
- Peinture **garnissante** d'application facile.
- Grande blancheur, non jaunissant, stable aux rayonnements ultra violets.
- **Séchage rapide**.
- Excellente **adhérence**.
- Film protégé contre le développement en surface des micro-organismes.
- Excellente **résistance** au vieillissement et aux lavages répétés,
- Excellente tenue en milieu marin.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION DES FONDS :
Se conformer au DTU 59.1 Norme NF P 74 2001-1 et 2.
Travaux neufs : Béton, enduit de ciment, béton cellulaire : appliquer 2 couches de DEPRO MATEX®. La première couche sera diluée en fonction de la porosité du support (10%).
Travaux d'entretien : Anciennes peintures non pulvérulentes : appliquer 2 couches de DEPRO MATEX®.
Supports farinants, poudreux : Appliquer une couche d'impression : DEPRO FIXAFON®.
Métaux ferreux : Appliquer une couche de DEPRO RUST RAPID®.

EAU

..../....

depropa

défense et **pro**tection des **ma**tériaux
15, avenue Foch - B.P. 32 - 18201 SAINT-AMAND CEDEX - Tél. 02 48 62 01 50 - Fax 02 48 96 36 13
site : www.depropa.com - e.mail : info@depropa.com

Sur fonds anciens : Lessiver, rincer et n'appliquer que sur un support parfaitement propre, sain et sec. Assainissement fongicide des fonds avec le produit SANISCAR®. Sur peinture à l'huile nous consulter.

APPLICATION
Bien homogénéiser avant emploi.
S'applique en deux couches.

MATÉRIELS D'APPLICATION
Brosse ou rouleau : diluer la 1ère couche à 10% d'eau.
Pistolet : diluer les 2 couches à 10%.

Température d'application : minimum +5°C ; maximum +30°C

SÉCHAGE à 20°C Hors poussière : 25 mn
Sec : 1 h
Entre couches : 6 h

CARACTERISTIQUES

- Rendement superficiel : 4 à 7 m²/kg, soit 6 à 11 m²/L selon support
- Teintes : blanc, ivoire et Médiacolor®
- Aspect de finition : mat velouté garnissant
- Masse volumique : 1580 kg/m³
- Liant : copolymères styrènes acryliques
- Solvant : eau
- AFNOR : NFT 36-005 Famille 1 classe 7b2
- Point éclair : néant - non dangereux

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Seaux plastique de 5 et 25 kg.
Stockage : 12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri du gel.
Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande.

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente figurant au verso de tous nos courriers. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur, architecte, bureau d'études, maître d'œuvre. Il appartient à l'applicateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné. Les consommations données dépendent de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.
Réf 04062